

Моторное масло ROLF GT 5W-30 SN/CF

Синтетическое

Описание и область применения:

Синтетическое легкотекучее моторное масло высокого класса для бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом. Для всесезонного применения.

Высококачественные базовые компоненты и новейшие присадки обеспечивают быстрый и легкий запуск двигателя при низких температурах, превосходную защиту двигателя от износа и увеличенный интервал замены. Предотвращает образование отложений в масляной системе, обеспечивает чистоту двигателя.

Синтетическое масло ROLF GT 5W-30 имеет высшую спецификацию моторных масел для бензиновых двигателей легковых автомобилей - API SN.

Допуски и соответствия:

API SN/CF, ACEA C3-12, MB 229.31, BMW LL-04, GM DEXOS 2

Доступная фасовка: 1 / 4 / 20 / 208л

Типичные физико-химические характеристики:

Наименование показателя	Значение
Класс вязкости	5W-30
Классификация масла по API	SN/CF
Плотность при 15°C, г/см ³	0,853
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	12,1
Индекс вязкости	170
Щелочное число, мг КОН/г	6,5
Сульфатная зольность, %	0,8
Температура вспышки в открытом тигле, °C	235
Температура застывания, °C	минус 40



✓ Защита двигателя

✓ Быстрый холодный старт

ROLF Lubricants GmbH
Gebäude 9115
Chempark Bayer Leverkusen
51373 Leverkusen
Germany

COMMERZBANK
Neß 7-9
20457 Hamburg
IBAN: DE96 2004 0000 0629 5620 00

Tel.: +49 4103 703 68 08,
+49 0179 7539 329
e-mail: info@rolfoil.de
www.rolfoil.de

Представительство в России:
ООО «РОЛЬФ ЛУБРИКАНТС»
107113, г. Москва,
ул. Сокольнический вал,
д.1Ж, стр.2, пом.7
+7 (495) 765-77-72