

Special Tec AA 0W-20

ОПИСАНИЕ: Современное антифрикционное моторное масло премиум- класса, специально для всесезонного использования в двигателях американских и азиатских автомобилей. Комбинация базовых масел, полученных по технологии синтеза, и новейшие присадки гарантируют моторное масло с отменной защитой от износа, снижающее расход топлива и масла, чистоту двигателя и сверхбыстрое поступление к трущимся деталям.

СВОЙСТВА

- Легкий ход двигателя
- Повышение ресурса за счет снижения износа
- Быстрая подача масла при низких температурах
- Оптимальное давление масла при любых режимах
- Высокая термоокислительная стабильность
- Снижает расход топлива при одновременном уменьшении вредных выхлопов
- Отличная чистота двигателя
- Совместимо с катализаторами и турбокомпрессорами
- Смешивается и совместимо с моторными маслами аналогичных спецификаций

Специальная разработка компании Ликви Моли.

Спецификации и классификации:

API SN
ILSAC GF5


Ликви Моли рекомендует данный продукт для транспортных средств, требующих эти спецификации:

Chrysler MS-6395
Ford WSS-M2C946-AWSS-M2C 947-A
GM 6094 M
Daihatsu
Honda
Hyundai
Kia
Isuzu
Mazda
Mitsubishi DiaQueen
Nissan
Suzuki
Toyota
Subaru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: 0W-20		SAE J 300
Плотность при 15 °C	: 0,845	г/см ³	DIN 51757
Вязкость при 40 °C	: 46,0	мм ² /с	ASTM D 7042-04
Вязкость при 100 °C	: 8,8	мм ² /с	ASTM D 7042-04
Вязкость при – 40 °C (MRV)	: < 60000	мПас	ASTM D 4684
Вязкость при – 35 °C (CCS)	: <= 6200	мПас	ASTM D 5293
Индекс вязкости	: 174		DIN ISO 2909
НТНС при 150 150 °C	: >= 2,6	мПас	ASTM D 5481
Температура замерзания	: - 48	°C	DIN ISO 3016
Потери на испарение (Noack)	: 13,1	%	CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	: 224	°C	DIN ISO 2592
Общее щелочное число	: 7,3	мг KOH/г	DIN ISO 3771
Цвет (ASTM)	: 2,0		DIN ISO 2049
Сульфатная зола	: 0,85	г/100г	DIN 51575

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.



Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

Special Tec AA 0W-20

ОБЛАСТЬ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Оптимально для современных японских и американских бензиновых двигателей. Специально разработано для удлиненных интервалов замены при высоких моторных требованиях.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Обязательно исполнять предписания изготовителей техники.

ФАСОВКА Special Tec AA 0W-20

1 литр, артикул 8065 D-RUS-UA
4 литра, артикул 8066 D-RUS-UA
20 литров, артикул 8071 D
60 литров, артикул 8072 D
205 литров, артикул 8067 D

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.



Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de