



## SNOWPOWER 2T

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ 2-Х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ СНЕГОХОДОВ.  
TECHNOSYNTHESE® НА ОСНОВЕ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ.

### Применение

Специально разработано для 2-х тактных двигателей снегоходов, которые используются в условиях очень низких температур.

Все типы 2-х тактных двигателей с отдельной и смешанной смазкой. Все типы применения, в том числе и соревнования.

### Характеристики

#### Стандарты

API TC

#### Спецификации

JASO FC

Низкая температура застывания (-45°C / -49°F) достигнута благодаря синтетической основе с низким содержанием растворителей, что обеспечивает легкий запуск при отрицательных температурах.

Низкая зольность, достигнутая благодаря эстеровой основе с высокими детергентными и диспергирующими свойствами, что позволяет обеспечить чистоту клапанов и камеры сгорания.

Моментально образует стабильную смесь с бензином.

Повышает срок службы двигателя путем уменьшения трения и, соответственно, износа. Малодымное.

### Рекомендации по применению

Смесь: от 2% до 4% (50:1 или 25:1) в соответствии с рекомендациями производителя двигателя и может корректироваться в зависимости от условий эксплуатации.

### Физико-химические свойства

Цвет, визуально:	Голубой
Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298:	0.856 г/см <sup>3</sup>
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	43.1 мм <sup>2</sup> /с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	7.04 мм <sup>2</sup> /с
Индекс вязкости, ASTM D2270:	123
Температура застывания, ASTM D97:	-45°C / -49°F
Температура вспышки, ASTM D92:	146°C / 294.8°F
Щелочное число, ASTM D2896:	0.96 мг КОН/г