



## Mobil Ultra 10W-40

### Высококачественное многоцелевое моторное масло для легковых автомобилей

#### Описание продукта

Mobil Ultra 10W40 - высококачественное моторное масло для различных типов бензиновых и дизельных двигателей.

#### Особенности и преимущества

Запатентованный состав Mobil Ultra 10W-40 на основе базовых масел экстра-класса с применением присадок обеспечивает высочайшие рабочие характеристики и защиту двигателя в различных режимах вождения. Mobil Ultra 10W-40 снижает износ двигателей и отличается надежными показателями при высоких и низких температурах. Кроме того, это масло одобрено ведущими производителями легковых автомобилей.

#### Применение

Mobil Ultra 10W-40 может применяться в широком ряде легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусах, а так же всеми, кто желает использовать надежное масло высочайшего качества.

#### Спецификации и одобрения

##### Mobil Ultra 10W-40 превосходит следующие требования отрасли или соответствует им:

API SL, SJ	X
ACEA A3/B3	X

##### Mobil Ultra 10W-40 обладает следующим уровнем свойств согласно данным ExxonMobil:

API CF	X
--------	---

##### Mobil Ultra 10W-40 имеет следующие одобрения производителей оборудования:

MB-Approval 229.1	X
-------------------	---

#### Типичные показатели

##### Mobil Ultra 10W-40

Класс вязкости	10W-40
Вязкость, ASTM D 445	
сСт при 40° C	95.7
сСт при 100° C	14.5

Индекс вязкости, ASTM D 2270 157

индекс вязкости, ASTM D 2270

137

Зольность сульфатная, % мас., ASTM D 874

1.3

Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS), мПа·с при 150° C ASTM3.9 D4683

Температура застывания, °C, ASTM D 97

-33

Температура вспышки, °C, ASTM D 92

223

Плотность при 15°C, кг/л, ASTM D 4052

0.875

## Охрана труда и техника безопасности

По имеющейся информации не ожидается, что этот продукт оказывает неблагоприятные воздействия на здоровье при использовании его по назначению и соблюдении рекомендаций, приведенных в «Бюллетене данных по безопасности». Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет. Этот продукт не должен применяться в других целях кроме, как по назначению. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Логотип Mobil, изображение бегущего тигра и Ultra являются торговыми знаками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний.

1-2013

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, подразделение ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Настоящая информация относится только к продуктам, поставляемым в Европу, включая Турцию, и страны бывшего Советского Союза.

ООО «Мобил Ойл Лубрикантс» : 123242, Москва, Новинский бульвар, д.31

+ 7 (495) 232 22 23

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil или ExxonMobil. Ничто в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных организаций. Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

Copyright © 2001-2015 Exxon Mobil Corporation. Все права защищены.