

Optimal Synth 5W-40

ОПИСАНИЕ

Optimal Synth 5W-40 – это всесезонное жидкое моторное масло современной формулы, созданное на технологиях HC - синтеза и разработанное с учетом самых высоких требований, предъявляемых современными и мощными бензиновыми и дизельными двигателями. Оно обеспечивает отличную смазку при любых условиях эксплуатации. Одновременно снижаются до минимума значения трения, в результате чего уменьшается расход топлива. Турбо и катализатор прошли испытание.

СВОЙСТВА


- высокая стабильность масляной пленки
- превосходная устойчивость к старению
- быстрое поступление масла к деталям при низких температурах
- оптимальное давление масла в экстремальных режимах
- отличная защита от износа
- превосходные моющие свойства
- высокая экономия топлива
- сниженное содержание вредных веществ
- увеличенный ресурс двигателя
- смешивается со стандартными товарными моторными маслами
- протестировано с катализаторами и турбонаддувом

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ:

ACEA A3 · ACEA B4 · API CF · API SN

Фирма «LIQUI MOLY» рекомендует данный продукт дополнительно для автомобилей, со следующими спецификациями:

AVTOVAZ · BMW Longlife-98 · MB 229.3 · Porsche A40 · VW 502 00 · VW 505 00



Optimal Synth 5W-40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости	: 5W-40	
Плотность при +15 °C	: 0,855 г/см ³	DIN 51757
Вязкость при +40°C	: 87,5 мм ² /сек	DIN 51562
Вязкость при +100°C	: 14,4 мм ² /сек	DIN 51562
Индекс вязкости	: 171	DIN ISO 2909
Вязкость при -35°C (MRV)	: < 60000 mPas	ASTM D 4684
Вязкость при -30°C (CCS)	: <= 6600 mPas	ASTM D 5293
HTHS при 150°C	: >= 3,5 mPas	ASTM D 5481
Потери на испарение (Noack)	: 12,9%	CEC-L-40-A-93
Температура воспламенения	: 230 °C	DIN ISO 2592
Температура каплепадения	: - 45 °C	DIN ISO 3016
Щелочное число	: 10,5 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Сульфатная зола	: 1,0 -1,6 г/100г	DIN 51575
Цвет (ASTM)	: L4,0	DIN 51578

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для использования в течение любого сезона в бензиновых и дизельных двигателях с многоклапанной техникой и без нее, турбонадувом, а также охлаждением надвучного воздуха (ОНВ). Отлично подходит для двигателей, предъявляющих высокие требования.

ПРИМЕНЕНИЕ

Соблюдайте правила эксплуатации и предписания производителей автомобилей..

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Optimal Synth 5W-40	1 l	№ продукта 3925
	4 л	№ продукта 3926
	60 л	№ продукта 3927
	205 л	№ продукта 3928

PI 11/19/06/2017

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

